

2019年3月吉日

お客様各位

アイリスオーヤマ株式会社

LED事業本部

## アイリスオーヤマ 期間限定セールのご案内

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素より格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、日頃のご愛顧に感謝し、期間限定セールのご案内をさせていただきます。

詳細は同封致しましたチラシをご確認頂き、お近くの営業所・営業までお気軽にお問い合わせ下さいませようお願い致します。ぜひこの機会に皆様にお役立て頂けますようご案内申し上げます。

敬具

記

期 間：2019年3月4日～2019年6月30日ご注文分まで

対象商品：一体型LED照明、直管LEDランプ、高天井用LED照明、住宅照明、  
オフィス用家具、家電


商品一例：

- 一体型LED照明 定価 17,300 円→『工事店様価格 5,200 円』
- 直管LEDランプ 定価 9,000 円→『工事店様価格 2,700 円』
- 高天井用LED照明HX-Rシリーズ 定価 60,000 円→『工事店様価格 22,200 円』
- LED投光器HW-Fシリーズ 定価 248,000 円→『工事店様価格 91,700 円』
- 街路灯用HID代替 定価 40,000 円→『工事店様価格 11,100 円』
- オフィス用家具 定価 35,800 円→『工事店様価格 9,980 円』
- ワークライト、エアコン等アイリスなるほど家電製品

ご注文方法：

当社製品のご購入ルートをお持ちの方は、**当社営業もしくは電材店・販売店様**へご注文ください。

ご購入ルートをお持ちでないお客様は、**当社ネットショップ**もご活用ください。

アイリスプラザ 業務用LED 

<http://www.irisplaza.co.jp/Index.asp?KB=KAISO&CID=5983>

※本チラシの売価と、ネットショップの売価が異なる場合がございます。ご了承ください。



※ご注文数量が多い場合等は、営業までご相談頂ければと思います。

以上

商品や在庫のお問い合わせは下記までご連絡頂けますようお願い申し上げます。

**アイリスオーヤマ株式会社 LED事業本部**

南関東支店 静岡営業所 TEL：054-205-3166 / FAX：054-252-1520

※今後の送付停止や送付先のご変更等ございましたら、誠にお手数ではございますが、下記アドレスまでEメールにてご連絡頂けますようお願い申し上げます。

Eメール：[led-mail@irisohyama.co.jp](mailto:led-mail@irisohyama.co.jp)

アイリスオーヤマ 法人向けLED照明ホームページ

<http://www.irisohyama.co.jp/led/houjin/>



# 省エネ大賞受賞セール

4年連続5度目の省エネ大賞受賞

平成30年度 製品・ビジネスモデル部門 省エネルギーセンター会長賞  
 受賞内容 高効率電源と最適放熱技術による高効率LED照明



**工場・倉庫** 省エネ効果と生産性の向上、安全性の確保をLED照明で実現します  
 「水銀に関する水俣条約」で2020年以降、水銀添加の製造・輸入が禁止になります!!今が替え時です!!

## HX-Rシリーズ

高天井用LED照明

高効率最大 **200lm/W**  
 軽量 **2.2kg** なので施工が簡単

平成30年度 省エネ大賞受賞

屋内用 電源内蔵

**63%OFF**  
**¥22,200~**

クラス	品番	器具光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率	サイズ/重量	定価	特価
水銀灯250W相当/メタハラ150W相当	HXR200-100N-W-B	10000lm	50.3W	193.8lm/W	W277×H218×D186mm 2.2kg	¥69,000	<b>¥22,200</b>
水銀灯400W相当/メタハラ250W相当	HXR200-150N-W-B	15000lm	75.0W	200.0lm/W	W277×H218×D186mm 2.2kg	¥99,000	<b>¥29,600</b>
メタルハイドランプ400W相当	HXR200-200N-W-B	20000lm	100.0W	200.0lm/W	W277×H218×D212mm 2.5kg	¥109,000	<b>¥37,000</b>
水銀灯700W相当	HXR200-300N-W-B	30000lm	150.0W	200.0lm/W	W278×H251×D378mm 4.6kg	¥169,000	<b>¥55,500</b>
水銀灯1000W相当/メタハラ1000W相当	HXR200-400N-W-B	40000lm	200.0W	200.0lm/W	W278×H251×D430mm 5.2kg	¥199,000	<b>¥66,600</b>

〔仕様共通項目〕 1/2ビーム角:120° 色温度:5000K 定格電圧:AC100V-242V 材質:(本体) 鋼板、アルミ、(カバー) アクリル樹脂 動作環境温度:-20℃~+40℃ 電源ユニット内蔵 演色評価指数:Ra75 設計寿命:約60,000時間  
 ※鉛直下向き方向以外では使用できません。

## RZシリーズ

ハイパワーLED照明

既存の笠付器具で使用可能  
 動作環境温度 -40℃~50℃  
 (笠付器具使用の場合は -40℃~40℃)

施工性と耐久性に優れた  
 軽量ボディ 約1.1kg

屋内用 電源外付け

**63%OFF**  
**¥21,400~**

クラス	口金	品番	器具光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率	重量	定価	特価
水銀灯250W相当	E39	LDR58N-E39/110	10500lm	58W	181.0lm/W	0.85kg	¥66,000	<b>¥21,400</b>
水銀灯400W相当/メタハラ250W相当	E39	LDR85N-E39/110	15300lm	85W	180.0lm/W	1.1kg	¥72,000	<b>¥26,500</b>
水銀灯700W相当/メタハラ400W相当	E39	LDR118N-E39/110	20000lm	118W	169.4lm/W	1.1kg	¥98,000	<b>¥32,500</b>

〔仕様共通項目〕 1/2ビーム角:110° 色温度:5000K 演色性:Ra73 定格電圧:AC100V-242V 材質:(本体) アルミ、(カバー) ポリカーボネート 動作環境温度:(器具・ランプ) -40℃~+50℃ (セード使用時: -40℃~+40℃) (電源) -40℃~+40℃ 演色サイズ:W359×D74×H68mm 電源質量:1.85kg 設計寿命:約60,000時間  
 ※このランプは屋内専用です。 ※鉛直下向き方向以外では使用できません。電源ユニット(外付け)もセットに含まれています。

## LED投光器大光束タイプ

### HW-F

大規模な空間を明るく照射

屋内・屋外用 電源内蔵

重耐圧 IP67

**63%OFF**  
**¥91,700~**

クラス	品番	1/2ビーム角	器具光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率	重量
メタルハイドランプ1000W相当	FL5M-300W-12-K50-R7	12°	39000lm	300W	130.0lm/W	9.8kg
	FL5M-300W-25-K50-R7	25°	46500lm	300W	155.0lm/W	9.8kg
	FL5M-300W-90-K50-R7	90°	46500lm	300W	155.0lm/W	9.8kg

〔仕様共通項目〕 定価:¥248,000 色温度:5000K 演色性:Ra75 定格電圧:AC100V-240V 製品サイズ:W492×D351×H3mm 質量:9.8kg 材質:(本体) アルミ、ステンレス (前面部) ポリカーボネート (口出線) キャプタイヤケーブル(器具外1.5m) (筐体防止ワイヤー) SUSp2(0.5m) ×2本 動作環境温度:-40℃~+50℃ 電源ユニット内蔵 IP67(防塵・防水性能) 適合 重耐仕様 設計寿命:約60,000時間

## オイルミスト対応 高天井用LED照明

低温 -40℃~+70℃

高効率最大 **145lm/W**  
 オイルミスト環境や高温環境下に

屋内・屋外用 電源内蔵 IP67

**63%OFF**  
**¥59,200**

クラス	品番	器具光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率	サイズ/重量	定価	特価
水銀灯400W相当(15000lmクラス)	CLG2M-100W-70-K50-R7	14500lm	100W	145.0lm/W	W235×D296×H291mm 5.9kg	¥169,000	<b>¥59,200</b>
水銀灯700W相当/メタハラ400W相当(20000lmクラス)	CLG3M-150W-70-K50-R7	21750lm	150W	145.0lm/W	W332×D296×H335mm 8.1kg	¥209,000	<b>¥74,000</b>

色温度:5000K 演色性:Ra75 1/2ビーム角:70° 定格電圧:AC100V-240V 材質:(本体) アルミ、(カバー) 耐熱ガラス、(口出線) キャプタイヤケーブル(器具外1.5m)、(筐体防止ワイヤー) SUSp2(0.5m) ×2本 電源ユニット内蔵 IP67(防塵・防水性能) 適合 演色評価指数:Ra75 動作環境温度:-40℃~+70℃ 設計寿命:約60,000時間(周囲環境温度60℃時) ※3 オイルミスト対応高天井用 LED照明15000lm/20000lmクラスの場合、一時的に70℃まで上昇する場所でも使用できますが、継続的に使用された場合、寿命は短くなりますのでご注意ください。

## LED投光器 バラストレス水銀灯代替

屋内・屋外用 電源内蔵 IP55

**63%OFF**  
**¥4,600**

既存の照明器具を活かして、看板照明や省エネE26口金対応のLEDランプ

クラス	カラー	品番	器具光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率	重量	定価	特価
バラストレス水銀灯160W代替	ブラック	LDR1020V10N7-H/16BK2	160lm	10.0W	160.0lm/W	¥12,500	<b>¥4,600</b>	
	ホワイト	LDR1020V10N7-H/16WH2	160lm	10.0W	160.0lm/W	¥12,500	<b>¥4,600</b>	

〔仕様共通項目〕 口金:E26 色温度:5000K 演色性:Ra73 1/2ビーム角:110° 定格電圧:AC100V-200V サイズ:全長157×外径120mm 質量:310g 動作環境温度:-15℃~+35℃ 設計寿命:40,000時間 IP55(防塵・防水性能) 適合 材質:(カバー) ポリカーボネート(本体) ガラス/ナイロン

## 街路灯用HID代替 RCバルブ

〔透明カバー〕 〔乳白カバー〕

電源外付け

街路灯の水銀ランプと置き換えて大幅な省エネを実現するLEDランプ

平成29年度 省エネ大賞受賞

〔アイリスオーヤマ独自の新技术〕  
**メタルサーキット構造**  
 完全にLEDチップを配列したメタルサーキット構造により、発光面がムラなく明るく、放熱効果が上がり、発熱を抑えることで発光効率が向上し、少ない電力で明るい光を発生します。

**63%OFF**  
**¥7,400**

クラス	口金	品番	器具光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率	質量	定価	特価
水銀灯200W相当	E39	LDS44N-G-E39/C	8000lm	44.4W	180.1lm/W	365g	¥46,000	<b>¥11,100</b>
水銀灯100W相当	E26	LDS22N-G/C	4000lm	22.2W	180.1lm/W	195g	¥26,000	<b>¥7,400</b>

〔仕様共通項目〕 色温度:5000K 演色性:Ra73 カバー:透明カバー サイズ:外径70×175mm(4000lmクラス)、外径×240mm(8000lmクラス) 材質:ポリカーボネート、ナイロン 使用環境温度:-20℃~+40℃ ※点灯時器具内温度 設計寿命:約40,000時間

適合電源ユニット	クラス	適合電源ユニット品番	質量	定価	特価
水銀灯200W相当(8000lmクラス)		PSU-50-067065CC	690g	¥32,000	<b>¥11,800</b>
水銀灯100W相当(4000lmクラス)		PSU-25-067033CC	650g	¥16,000	<b>¥5,900</b>

〔電源共通仕様項目〕 定格電圧:AC100-242V 定格周波数:50/60Hz サイズ:全長265×幅61×高さ55mm 材質:(本体) アルミ/銅板 使用環境温度:-20℃~+40℃ ※一般的な水銀灯200Wの光量低下時に近い明るさになります。

# オフィス

大人気の一体型ベースライト価格を大幅にリニューアルし、更にお求めやすくなりました!!



## LX-F160 ベースライト(LED一体型)ラインルクス

**直付型**

**70% OFF**  
**¥3,300~**

タイプ	LEDユニット+器具セット	器具光束	定格消費電力	器具エネルギー消費効率	サイズ	質量	定格	特価
40形 幅150mm	LX160F-52N-CL40	5200lm	32.4W	160.4lm/W	W150×L1250×H53mm	1.7kg	¥19,999	<b>¥5,900</b>
	LX160F-40N-CL40	4000lm	24.9W	160.6lm/W	H53mm		¥17,999	<b>¥5,200</b>
20形 幅150mm	LX160F-20N-CL20	2000lm	13.3W	150.3lm/W	W150×L632×H53mm	0.9kg	¥14,599	<b>¥4,300</b>
	LX160F-10N-CL20	1000lm	6.4W	156.2lm/W	H53mm		¥11,999	<b>¥3,300</b>
40形 幅230mm	LX160F-52N-CL40W	5200lm	32.4W	160.4lm/W	W230×L1250×H53mm	2.0kg	¥20,999	<b>¥6,000</b>
	LX160F-40N-CL40W	4000lm	24.9W	160.6lm/W	H53mm		¥17,599	<b>¥5,300</b>
20形 幅230mm	LX160F-20N-CL20W	2000lm	13.3W	150.3lm/W	W230×L632×H53mm	1.2kg	¥14,799	<b>¥4,400</b>
	LX160F-10N-CL20W	1000lm	6.4W	156.2lm/W	H53mm		¥11,299	<b>¥3,400</b>

〔仕様共通項目〕 色温度:5000K 演色性:Ra85 定格電圧:AC100-242V 材質:(本体)銅板(白)、(カバー)ポリカーボネート(乳白) 演色性:Ra85 動作環境温度:5℃~35℃ 光源寿命:約40,000時間\*

## 軒下や開放通路、温度の高い場所に最適

**防雨・防湿型**

**IP23**  
防雨・防湿型

**63% OFF**  
**¥11,900~**

タイプ	LEDユニット+器具セット品番	器具光束	定格消費電力	器具エネルギー消費効率	定格	特価	〔仕様共通項目〕
40形	LX160F-69N-TR40B	6900lm	43.1W	160.0lm/W	¥44,900	<b>¥16,400</b>	色温度:5000K 演色性:Ra85 定格電圧:AC100-242V 材質:W86×L1240×H82mm 質量:2.2kg
	LX160F-52N-TR40B	5200lm	32.0W	162.5lm/W	¥39,990	<b>¥14,500</b>	材質:(本体)銅板白、(カバー)ポリカーボネート乳白 動作環境温度:-10℃~+35℃ 光源寿命:約40,000時間*
40形	LX160F-40N-TR40B	4000lm	24.6W	162.6lm/W	¥95,999	<b>¥13,300</b>	
	LX160F-33N-TR40B	3300lm	21.2W	155.6lm/W	¥34,999	<b>¥12,600</b>	
40形	LX160F-25N-TR40B	2500lm	16.3W	153.3lm/W	¥33,599	<b>¥12,400</b>	
	LX160F-20N-TR40B	2000lm	12.6W	158.7lm/W	¥32,999	<b>¥11,900</b>	

**直管LEDランプ**

高効率省エネ **160lm/W**

**75% OFF**  
**¥1,500**

40形 [6500K] Master LEDtube 1200mm 12.5W 865  
40形 [5000K] Master LEDtube 1200mm 12.5W 850  
40形 [4000K] Master LEDtube 1200mm 12.5W 840

〔仕様共通項目〕 色温度:5000K 演色性:Ra83 ランプ光束:2000lm 定格消費電力:12.5W [160.0lm/W] 定格電圧:AC100-242V サイズ:管径28×全長1198.7mm 質量:249g 1/2ビーム角:160° 動作環境温度:-20℃~45℃ 設計寿命:約50,000時間\* 給電方式:片側給電

**HE 160S**

**70% OFF**  
**¥3,300**

20形 LDG20T-N/7/10/16S  
〔仕様共通項目〕 色温度:5000K 口金:G13 質量:190g 器具光束:1000lm 定格消費電力:6.9W [144.9lm/W]

40形(32形) LDG32T-N/16/25/16S  
〔仕様共通項目〕 色温度:5000K 口金:G13 質量:335g 器具光束:2500lm 定格消費電力:16.1W [155.2lm/W]

40形(32形) LDG32T-N/13/20/16S  
〔仕様共通項目〕 色温度:5000K 口金:G13 質量:335g 器具光束:2000lm 定格消費電力:12.5W [160.0lm/W]

110形(86形) LDRd86T-N/30/45/16S  
〔仕様共通項目〕 色温度:5000K 口金:G13 質量:335g 器具光束:2500lm 定格消費電力:16.3W [154.3lm/W]

**HE S-GF**

ワンランク上の上質な光  
ガラス製直管LEDランプ

**71% OFF**  
**¥2,800**

40形(32形) LDGF40T-N/17/25P  
〔仕様共通項目〕 色温度:5000K 口金:G13 質量:262g 演色性:Ra83 器具光束:2500lm 定格消費電力:17.1W [146.1lm/W]

**71% OFF**  
**¥2,200**

40形(32形) LDGF40T-N/14/20P  
〔仕様共通項目〕 色温度:5000K 口金:G13 質量:262g 演色性:Ra83 器具光束:2000lm 定格消費電力:14.1W [141.8lm/W]

コンパクト蛍光灯代替LEDランプ 電源内蔵タイプ

**70% OFF**  
**¥2,700**

36形 LDGP36N/10/15B  
〔仕様共通項目〕 色温度:5000K 演色性:Ra83 定格電圧:AC100-242V 材質:(本体)アルミニウム、(カバー)ポリカーボネート、(口金)ポリカーボネート、真鍮 動作環境温度:5℃~35℃ 1/2ビーム角:120° 設計寿命:約40,000時間\* 付属品(落下防止パーツ)

**タブレットやスマホから無線で照明を調光。**

アリスオーヤマの無線照明調光システム **LICONEX**

照明を1灯ごとに制御し、適切な明るさに調節。ムダを減らして大幅な節電が可能。  
時間帯に合わせて自動調節するスケジュール設定、明るさセンサーとの連動が可能。  
壁があっても安定した通信ができる通信プロトコル「Meshy」を採用。  
無線方式のため、信号線の配線工事なしで導入できます。

**LICONEX対応 直管LEDランプ**

**63% OFF**  
**¥4,800**

40形(32形) LDG32T-N/16/25/LI  
〔仕様共通項目〕 色温度:5000K 演色性:Ra83 片側給電 定格電圧:AC100V-242V 材質:(本体)アルミニウム(カバー)ポリカーボネート(口金)ポリカーボネート、真鍮 カバー仕様:乳白色 動作環境温度:5℃~35℃ 1/2ビーム角:120° 110形:落下防止パーツゴムバンドタイプ:3個付属 設計寿命:約40,000時間\*

**63% OFF**  
**¥8,880**

110形(86形) LDRd86T-N/36/54/LI  
〔仕様共通項目〕 色温度:5000K 演色性:Ra83 片側給電 定格電圧:AC100V-242V 材質:(本体)アルミニウム(カバー)ポリカーボネート(口金)ポリカーボネート、真鍮 カバー仕様:乳白色 動作環境温度:5℃~35℃ 1/2ビーム角:120° 110形:落下防止パーツゴムバンドタイプ:3個付属 設計寿命:約40,000時間\*

## 厳選超特価!在庫限り販売!

**直管LEDランプ HE 150S**

**82% OFF**  
**¥4,200**

110形 LDRd86T-N/37/54  
〔仕様共通項目〕 色温度:5000K 演色性:Ra83 片側給電 定格電圧:AC100V-242V 材質:(本体)アルミニウム(カバー)ポリカーボネート(乳白)、(口金)ポリカーボネート、真鍮 動作環境温度:5℃~35℃ 配光角度:(1/2ビーム角)120° 設計寿命:約40,000時間\* 給電方式:片側給電

**直管LEDランプ HE 160S**

**80% OFF**  
**¥2,200**

40形 LDG32T-W/17/25/16S  
〔仕様共通項目〕 色温度:5000K 口金:G13 サイズ:管径26.5×全長1198.7mm 質量:335g ランプ光束:2500lm 定格消費電力:16.9W 色温度:4000K 演色性:Ra83

**LED投光器 LEDサイン照明**

4000lmクラス 電源内蔵  
IRLDSP37L2-W-BK  
〔仕様共通項目〕 色温度:5000K 演色性:Ra85 定格消費電力:37W 色温度:3000K 質量:1.8kg 入力電圧:AC100-242V サイズ:W235×D69×H218mm 本体:アルミダイカスト(ブラック粉体塗装) 前面部:ポリカーボネート(透明) 口金:キャプチャーケーブル(器具別1.5m) 任意方向取付可能 電源ユニット内蔵 動作環境温度:-25℃~+35℃ 防塵・防水性能:IP65 設計寿命:約40,000時間\*

**66% OFF**  
**¥17,800**

**薄型直付LEDライト人感センサー付**

送付端子無しタイプ  
1575L-S1-WMS  
〔仕様共通項目〕 色温度:5000K 演色性:Ra83 器具光束:750lm 質量:0.3kg 調光非対応 定格電圧:100V 動作環境温度:-20℃~40℃ 材質:アルミダイカスト、ポリカーボネート 付属品:本ネジ、取付板 1/2ビーム角:60° 動作環境温度:5℃~35℃ 消費電力:0.5W 設計寿命:約40,000時間\*

**64% OFF**  
**¥5,800**

送付端子付タイプ  
1575L-SJ1-WMS  
〔仕様共通項目〕 色温度:5000K 演色性:Ra83 器具光束:750lm 質量:0.3kg 調光非対応 定格電圧:100V 動作環境温度:-20℃~40℃ 材質:アルミダイカスト、ポリカーボネート 付属品:本ネジ、取付板 1/2ビーム角:60° 動作環境温度:5℃~35℃ 消費電力:0.5W 設計寿命:約40,000時間\*

**64% OFF**  
**¥6,200**

**LEDダウンライト MULTIRIリニューアルシリーズ**

DL12 埋込穴φ200 1700lmクラス  
DL12L-50RP20-10W-D  
〔仕様共通項目〕 色温度:4299-909 色温度:3000K 質量:1200g 演色性:Ra85 器具光束:1450lm 定格消費電力:20W 定格電圧:AC100V-242V 材質:アルミ 動作環境温度:5℃~35℃ 調光可能範囲:5~100% 調光タイプ:PWM dimming制御方式 設計寿命:約40,000時間\* 断熱施工不可

**63% OFF**  
**¥11,000**

**LEDシーリングライト**

シーリング専用  
調光・調色タイプ  
CL12DL-J1  
〔仕様共通項目〕 色温度:4299-909 色温度:電球色~昼光色相当 本体光束:5200lm 消費電力:52.0W カンタン取り付け(アタacherを使用しないタイプ)です。リモコン2ch機能 切タイマー メモリ点灯 サイズ:φ500×H123mm (スチンジを含まない) 質量:約1.3kg 定格電圧:AC100V 演色性:Ra80 材質:(カバー)ポリカーボネート、(本体)銅板、真鍮、ポリカーボネート 設計寿命:約40,000時間\*

**63% OFF**  
**¥6,700**

**高天井用LED照明 電源内蔵**

メタルハライドランプ400W/水廻り700mm相当  
HX145-200N-W-B  
〔仕様共通項目〕 色温度:5000K 演色性:Ra80 明るさ:21700lm 定格消費電力:149.0W サイズ:W260×D521×H167mm 質量:8.8kg 定格電圧:AC100V-242V 材質:(本体)銅板(カバー)アクリル樹脂 動作環境温度:-20℃~+40℃ 電源ユニット内蔵 設計寿命:約60,000時間\* ※吊下向き方向以外では使用できません。

**79% OFF**  
**¥22,800**

**店舗照明** 店内から屋外まで最適な照明プランで売り場環境の向上をサポート

**LA LEDダウンライト シリーズ**

調光対応 PWM 埋込穴φ125

平成30年度 省エネ大賞受賞  
省エネルギーセンター会長賞

63%OFF  
¥9,500~

クラス	タイプ	色温度	品番	1/2ビーム角	器具光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率	質量	定価	特価
DL21 2100lmクラス アルミリフレクター	Ra83 (演色性重視タイプ)	5000K	DL21N8-12A7W-D	70°	1865lm	13.4W	139.1lm/W	0.78kg	¥25,000	¥9,500
		4000K	DL21W8-12A7W-D		1814lm		135.3lm/W			
		3500K	DL21WW8-12A7W-D		1762lm		131.4lm/W			
DL32 3200lmクラス 白色リフレクター	Ra73 (明るさ重視タイプ)	5000K	DL21N7-12A7W-D	100°	1995lm	20.0W	148.8lm/W	0.73kg	¥28,000	¥10,360
		5000K	DL32N8-12W10W-D		2922lm		149.6lm/W			
		4000K	DL32W8-12W10W-D		2805lm		145.4lm/W			
			3500K	DL32WW8-12W10W-D		2826lm	141.3lm/W			
			4000K	DL32W7-12W10W-D		3110lm	155.5lm/W			

【仕様共通項目】 定格電圧: AC100V-242V ■ 動作環境温度: 5℃~35℃ ■ 調光可能範囲: 5~100% ■ 調光タイプ: PWM信号 制御方式 ■ 設計寿命: 約40,000時間\*1  
\*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。  
\*2 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

**LEDダウンライト MULTIリニューアル シリーズ Ra85タイプ**

調光対応 PWM 20° 埋込穴φ150

63%OFF  
¥8,800~

クラス	色温度	品番	器具光束	固有エネルギー消費効率	質量	定価	特価
DL8 1300lmクラス	5000K	DL8N-50RP15-10W-D	1200lm 15.0W	80.0lm/W	¥23,000	¥8,800	
	3000K	DL8L-50RP15-10W-D	1070lm 15.0W	71.3lm/W	¥23,000		
DL12 1700lmクラス	5000K	DL12N-50RP15-10W-D	1600lm 20.0W	80.0lm/W	¥29,000	¥11,000	
	3000K	DL12L-50RP15-10W-D	1450lm 20.0W	72.5lm/W	¥29,000		

【仕様共通項目】 演色性: Ra85 ■ 1/2ビーム角: 50° ■ 質量: 1.0kg ■ 定格電圧: AC100V-242V ■ 材質: (本体) アルミ ■ 動作環境温度: 5℃~35℃ ■ 調光可能範囲: 5~100% ■ 調光タイプ: PWM信号 制御方式 ■ 設計寿命: 約40,000時間\*1 ■ 新築施工不可 ※この器具は屋内専用です。 ※取り付けに必要な天井高さがあることをご確認ください。 ※接続する調光器により、調光範囲は異なります。

**LIDIO ローグレア LEDスポットライト**

光源のまぶしさを抑えて空間を上質に演出

63%OFF  
¥5,900

クラス	品番	本体カラー	色温度	1/2ビーム角	定格消費電力	質量	クラス角
SP11 1100lm	SP11W-MLB	ホワイト	4000K	中角22°	15.0W		
	SP11WW-WLW	ブラック	3500K	広角35°	15.0W	273g	56°
	SP11L30-MLW	ホワイト	3000K	中角22°	15.0W		

【仕様共通項目】 定格電圧: AC100V ■ 演色性: Ra95 ■ 本体カラー: ホワイト/ブラック ■ 定格電圧: AC100V ■ 本体: アルミ (塗装)、プラスチック ■ 動作環境温度: 5℃~35℃ ■ 設計寿命: 約40,000時間\*1  
\*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。  
\*2 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

**LEDスポットライト stria**

コンパクト 省エネ キレイ 使いやすい

63%OFF  
72%OFF  
¥8,440

クラス	品番	色温度	1/2ビーム角	器具光束	定格消費電力	質量	定価	特価
SP18WW-25STW		4000K	25°	2550lm	25.0W		¥29,800	¥8,440
SP18WW-50STW		4000K	50°	2350lm	25.0W		¥29,800	

【仕様共通項目】 定格電圧: AC100V ■ 演色性: Ra85 ■ 1/2ビーム角: 25° ■ 器具光束: 2550lm ■ 器具質量: 0.82kg ■ 材質: (本体) PC ■ 動作環境温度: 5℃~35℃ ■ 設計寿命: 約40,000時間\*1 ■ ライティングダクト用 ※この器具は屋内専用です。 ※調光はできません。

**直管LEDランプ HBS-低消費電力**

既存の照明器具を活かしてLED化 価格を下げ設置できます

63%OFF  
¥4,440

クラス	色温度	品番	器具光束	固有エネルギー消費効率	サイズ/質量	定価	特価
40形 (3形・4形)	6500K	LDG32T-D/R/C	2100lm 15.0W	140.0lm/W	管径26.5× 全長1198.7mm	¥49,000	¥4,810
	4000K	LDG32T-W/R/C			305g	¥49,000	
32形 (3尺)	6500K	LDG32T-ME/R/C	1300lm 17.5W	74.2lm/W			¥4,440
	4000K	LDG32T-W/R/C					

【仕様共通項目】 口金: G13 ■ 片側給電 ■ 口金: G13 ■ 演色性: Ra83 ■ 定格電圧: AC100V-200V ■ 材質: (本体) アルミニウム、(カバー) ポリカーボネート (口金) ポリカーボネート、真鍮 ■ カラー: 仕様乳白色 ■ 動作環境温度: -25℃~35℃ ■ 設計寿命: 約40,000時間\*2 ■ 電源タイプ: 電源内蔵 ■ 防水性能: IPX5 ※防水ソケット使用時

**住宅照明** 環境にも人にもやさしい快適空間を実現します

**LEDシーリングライト MFEシリーズ**

平成29年度 省エネ大賞受賞  
省エネルギーセンター会長賞

63%OFF  
¥12,200~

品番	本体光束	定格消費電力	定価	特価
~8畳用 CL8N-MFE	3000lm	21.7W	¥39,000	¥12,200
~12畳用 CL12N-MFE	5000lm	28.6W	¥49,000	¥15,900

【仕様共通項目】 色温度: 昼白色相当 ■ 調光タイプ: 調光可能 ■ 色温度: 昼白色相当 ■ サイズ: φ700×H173mm ■ 定格電圧: AC100V ■ 演色性: Ra85 ■ 材質: (カバー) ポリプロピレン、GPPS (本体) ポリプロピレン ■ 設計寿命: 約40,000時間\*1

**LEDシーリングライト スタンダードシリーズ**

かんたん調光・調色機能付き

63%OFF  
¥4,440

タイプ	色温度	品番	器具光束	定格消費電力	定価	特価
調光タイプ	昼白色相当	CL6D-J1	3300lm	¥12,000	¥4,440	
調光・調色タイプ	電球色~昼白色相当	CL6DL-J1	33.0W	¥14,000	¥5,180	

【仕様共通項目】 カンタン取り付け (アダプターを使用しないタイプです) ■ リモコン 2ch機能 ■ 切りタイマー ■ メモリ点灯 ■ サイズ: φ500×H123mm (スポンジ含まない) ■ 質量: 約1.3kg ■ 定格電圧: AC100V ■ 演色性: Ra85 ■ 材質: (カバー) ポリプロピレン、(本体) 鋼板、難燃ポリカ ■ 設計寿命: 約40,000時間\*1

**高気密SB形 LEDダウンライト**

61%OFF  
¥1,100

色温度	品番	定価	特価
2700K	LSB100-0627NCAW-V3		¥1,100
3500K	LSB100-0635NCAW-V3		
5000K	LSB100-0650NCAW-V3		

【仕様共通項目】 器具光束: 450lm ■ 定格消費電力: 5W ■ サイズ: φ111×H72mm (H含まず) ■ 質量: 約0.15kg (本体) ■ 材質: (本体) ポリカーボネート (カバー) アルミ (塗装) (前面カバー) ポリカーボネート (乳白) ■ 動作環境温度: -5℃~+35℃ ■ 防塵・防水性能: IP43 (天井内はIP30) ■ 設計寿命: 40,000時間\*1

**高気密SB形 LEDダウンライト 人感センサー付**

人感センサーLEDライトの基本動作

63%OFF  
¥5,500

色温度	品番	器具光束	定格消費電力	サイズ/質量
5000K	LSB100-0650MSCAW-V3	450lm	6.0W	φ111×H72mm (H含まず)
2700K	LSB100-0627MSCAW-V3	450lm	6.0W	約0.16kg (本体)

【仕様共通項目】 定価: ¥14,800 ■ 演色性: Ra85 ■ 1/2照度角: 60° ■ 定格電圧: AC100V ■ 材質: (本体) ポリカーボネート (特) スチール (白塗装) (前面カバー) ポリカーボネート (乳白) ■ 動作環境温度: -5℃~+35℃ ■ 防塵・防水性能: IP43 (天井内はIP30) ■ 設計寿命: 40,000時間\*1

**薄型直付LEDライト**

薄さ19mmのコンパクトなベースライト

63%OFF  
¥2,890

品番	器具光束	定格消費電力	演色性	定価	特価
2700K 1045L-S3-W	450lm	5.6W	Ra80	¥4,500	¥2,890
2700K 1045L-SJ3-W	450lm	5.6W	Ra80	¥4,500	

【仕様共通項目】 器具光束: 450lm ■ 定格消費電力: 5.6W ■ 演色性: Ra80 ■ 定格電圧: 100V ■ サイズ: φ100×H19mm ■ 質量: 0.12kg ■ 材質: ポリカーボネート ■ 付属品: ネジ、取付板 ■ 1/2照度角: 60° ■ 動作環境温度: 5℃~35℃ ■ 設計寿命: 約40,000時間\*1

**LEDブラケットライト LED一体型**

角型 壁 天井

63%OFF  
¥2,480

品番	器具光束	定格消費電力	定価	特価
5000K IRBR4N-SQPL1	450lm	4.4W	¥3,900	¥2,480
2700K IRBR4L-SQPL1	450lm	4.4W	¥3,900	

【仕様共通項目】 定価: ¥3,900 ■ 定格消費電力: 4.4W ■ サイズ: □160×60mm ■ 質量: 0.45kg ■ 材質: 海軍艦艇用樹脂、ポリカーボネート ■ 設計寿命: 約40,000時間\*1

lm/W ... 固有エネルギー消費効率 = 器具光束から放出される光束 (lm) / 消費電力 (W)  
\*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。  
\*2 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

アイリスオーヤマのエアコンは  
スマホで操作&省エネ。オフィス空間を快適に。



暖房 冷房 兼用  
除湿 おやすみモード 内部清掃モード

エアコン 2.8kW  
¥64,800

IRA-2801W (室内ユニット)  
■サイズ(約):幅79.5×奥行23×高さ25cm

IRA-2801RZ (室外ユニット)  
■サイズ(約):幅78×奥行29×高さ55cm

エアコンと一緒に使って省エネ&快適。

強力コンパクトサーキュレーター PCF-SC15

~18畳 左右自動循環 リモコン付 リズムモード 切タイマー (1~15分)  
¥5,980



コーヒーメーカー  
CMK-652-B




■サイズ:幅約23×奥行約13.6×高さ約25cm  
¥1,480

電気ケトル  
IKE-1001-W



■サイズ:幅約22×奥行約17×高さ約21cm  
¥2,980

加湿空気清浄機  
HXF-B40



■サイズ:幅29.7×奥行28.5×高さ66.2cm  
¥14,800

オフィス  
チェスト



浅7段 OCE-S700R  
■サイズ:幅32×奥行39×高さ55.4cm  
¥3,980

中10段 OCE-1000R  
■サイズ:幅32×奥行39×高さ55.4cm  
¥5,980

掃除機を  
かけながら  
掃除!



掃除機を  
かけながら  
掃除!

掃除機を  
かけながら  
掃除!

掃除機を  
かけながら  
掃除!


掃除機を  
かけながら  
掃除!

掃除機を  
かけながら  
掃除!

掃除機を  
かけながら  
掃除!

掃除機を  
かけながら  
掃除!

14点



【セット価格】●スマートフォン対応手動充電ブラシ  
オライオ ●電子レンジ用アルミ保護シート ●磁器カゴ10個入り ●除菌ウェットティッシュ ●携帯トイレセット3個入り ●ゴミ袋 ●マスク  
拭き ●ティッシュ ●やわらか拭き拭き ●ウォータータンク ●フルシート ●リップ(11)

避難リュックセット HRS-14M  
■サイズ:幅約25×奥行約13×高さ約40cm  
¥6,980

安心清潔マスク  
H-PK-AS40S  
■サイズ:幅約14.5×高さ約9cm

H-PK-AS40M  
■サイズ:幅約16.5×高さ約9cm

H-PK-AS40L  
■サイズ:幅約17.5×高さ約9cm

PK-AS40G  
■サイズ:幅約13.5×高さ約9cm

■アレルギー対応マスク

40枚入 各 ¥450

メッシュチェア

肘なし T-SFN-46M0-M  
W590×D600×H845~925 (SH395~475)  
期間限定 ¥35,800

肘付 T-SFN-46M1-M  
W590×D600×H845~925 (SH395~475)  
期間限定 ¥39,800

¥9,980

¥12,800

【共通仕様】 ●ガスシンダー上下昇降 ●背骨ダブルロック機構 (初期位置ロック  
機構付) ●座カバー・ポリプロピレン (取扱説明書ホルダー付) ●座クッション  
・モールドウレタン ●背:メッシュ ●脚部:ガラス繊維強化ナイロン ●キャスター:  
ナイロン ●肘:PP樹脂 (ガラス繊維入り)



OFDシリーズ

W(ホワイト) 作業スペースと  
収納力を持った  
スタンダードデスク

G(ニューグレー)  
N(ナチュラル)  
※本体はホワイト

仕様	品番	サイズ	重量	定価	期間限定
片抽机	W1000	T-OFD-107□	W1000×D700×H700	46.2kg ¥55,000	¥19,800
片抽机	W1100	T-OFD-117□	W1100×D700×H700	47.8kg ¥59,100	¥20,800
片抽机	W1200	T-OFD-127□	W1200×D700×H700	49.4kg ¥62,400	¥21,800

※両サイド引出し付きもございます。 □口にはW(ホワイト)、G(ニューグレー)、N(ナチュラル)が入ります。  
【共通仕様】 ●天板:MDFメラミン樹脂 ●ポスト:フォーム加工 ●脚板:スチール



テーブルMT  
シリーズ

ホワイト ダークブラウン ナチュラル

品番	サイズ	定価	期間限定
T-MT-1260	W1200×D600×H700	¥32,400	¥9,800
T-MT-1275	W1200×D750×H700	¥36,600	¥12,800
T-MT-1575	W1500×D750×H700	¥38,200	¥13,800
T-MT-1890	W1800×D900×H700	¥42,000	¥16,800

【共通仕様】 ●カラー:ホワイト/ナチュラル/ダークブラウン ●天板:メ  
ラミン化粧板18 ●木口:PVC ●脚部:38×38スチール角パイプ、シ  
ルバー粉塗装 ●アジャスター付

工事業者様向け PROLEDS プロレッズ

LEDクランプライト LEDベースライト LEDハンディライト

LEDクランプライト

IP65 防雨型

2000lm LWT-2000C  
¥4,800 63%OFF

5000lm LWT-5500C  
¥7,900 63%OFF

クランプ調整機構 最大9cm

LEDベースライト

IP65 防雨型

500lm LWT-500BA ¥2,980 54%OFF

1000lm LWT-1000BA ¥3,980 54%OFF

4000lm LWT-4000BA ¥8,800 54%OFF

LEDハンディライト

IPX4 防水・防雨

200lm LWK-200Z  
¥1,410 56%OFF

100lm LWK-100Z  
¥1,410 33%OFF

当社製品のご購入ルートをお持ちの方は、当社営業もしくは電材店・販売店様へご注文ください。

ご購入ルートをお持ちでないお客様は、当社ネットショップもご利用ください。

アイリスプラザ 業務用LED 検索

アイリスオーヤマ株式会社 LED事業部

〒105-0013 東京都港区浜松町2-3-1 日本生命浜松町クレアタワー19F  
アイリスオーヤマ 法人向けLED照明総合サイト http://www.irisohyama.co.jp/led/houjin/

LED事業部 TEL 03-6899-2700 (受付時間)平日9:00~17:00

LED照明サポートコール 0800-111-5300 (通話料無料)  
(受付時間)平日9:00~17:00、土・日・祝日9:00~12:00/13:00~17:00  
(年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)

新規購入・導入をご検討のお客様へ  
当社営業もしくは下記窓口までご相談ください。

製品の設置・施工・アフターサービスについてのお問い合わせ

製品の色は印刷のため実際の色とは異なる場合があります。●製品の仕様は予告なく変更することがあります。  
●本カタログに掲載の価格は全て税抜きです。●本カタログに掲載の価格には、配送費、設置作業費は含まれておりません。

このカタログの記載価格は、2019年6月までの期間限定価格です。